

[BSP](#), [Schwingungen](#), [Berechnungsbeispiel](#)

Schwingungsnachweis am Einfeldträger nach ÖNORM B 1995-1-1:2014

In diesem Beispiel wird eine einfeldrige Wohnungsdecke mit schwerem Aufbau schwingungstechnisch nachgewiesen.

- **Spannweite:** 4,6 m
- **Querschnitt:** 5s á 30 mm
- **Material:** GL24h*
- **Eigengewicht der BSP-Platte:** $g_{1,k} = 0,825 \text{ kN/m}^2$
- **ständige Lasten:** $g_{2,k} = 2,0 \text{ kN/m}^2$
- **Nutzlast der Kategorie A:** $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$

Querschnitt



System



Annahmen für die Schwingungsberechnung:

- Deckenklasse I nach ÖNORM B 1995-1-1:2014 Tabelle NA.7.2-E1
- Dämpfungsfaktor: $\zeta = 4,0\%$ nach ÖNORM B 1995-1-1:2014 Tabelle NA.7.2-E5
- Breite des Deckenfeldes: $b_0 = 5,0 \text{ m}$
- Betonestrich ($E = 25.000 \text{ N/mm}^2$); Dicke: 50 mm

Plattenkennwerte

Materialparameter für GL24h*:

- $E_0 = 11.600 \text{ N/mm}^2$
- $E_{90} = 0 \text{ N/mm}^2$
- $G = 720 \text{ N/mm}^2$
- $G_r = 72 \text{ N/mm}^2$

Biegesteifigkeit

Biegesteifigkeit der BSP-Platte in Deckenspannrichtung:

$$K_{\text{clt}} = \sum \left(I_i \cdot E_i \right) + \sum \left(A_i \cdot e_i^2 \cdot E_i \right)$$

$$K_{clt} = 11.600 \cdot 10^6 \cdot \left(3 \cdot \frac{0,03^3 \cdot 1,0}{12} + 0,03 \cdot 1,0 \cdot 0,06^2 + 0,03 \cdot 1,0 \cdot (-0,06)^2 \right) = 2,58 \cdot 10^6 \frac{\text{Nm}}{\text{m}^2}$$

Biegesteifigkeit der BSP-Platte rechtwinkelig zur Deckenspannrichtung:

$$K_{clt,90} = \sum \left(I_i \cdot E_i \right) + \sum \left(A_i \cdot e_i^2 \cdot E_i \right)$$

$$K_{clt,90} = 11.600 \cdot 10^6 \cdot \left(2 \cdot \frac{0,03^3 \cdot 1,0}{12} + 0,03 \cdot 1,0 \cdot 0,03^2 + 0,03 \cdot 1,0 \cdot (-0,03)^2 \right) = 6,79 \cdot 10^5 \frac{\text{Nm}}{\text{m}^2}$$

Auszug aus ÖNORM B 1995-1-1:2014:

Die Biegesteifigkeit von Estrichen darf, im Allgemeinen ohne Angabe der Verbundwirkung, in der Berechnung berücksichtigt werden, wenn diese den geltenden Normen hinsichtlich Eigenschaften und Anforderungen sowie der Herstellung von Estrichen (gemäß ÖNORM EN 13813 und ÖNORM B 2232) entsprechen.

Effektive Biegesteifigkeit in Deckenspannrichtung inkl. Eigenbiegesteifigkeit des Estrichs:

$$(EI)_{l,ef} = K_{clt} + (EI)_{\text{Estrich}}$$

$$(EI)_{l,ef} = 2,58 \cdot 10^6 + 2,50 \cdot 10^{10} \cdot \frac{1,0 \cdot 0,05^3}{12} = 2,58 \cdot 10^6 + 2,60 \cdot 10^5 = 2,84 \cdot 10^6 \frac{\text{Nm}^2}{\text{m}}$$

Effektive Biegesteifigkeit der Decke rechtwinkelig zur Deckenspannrichtung inkl. Eigenbiegesteifigkeit des Estrichs:

$$(EI)_{b,ef} = K_{clt,90} + (EI)_{\text{Estrich}}$$

$$(EI)_{b,ef} = 6,79 \cdot 10^5 + 2,50 \cdot 10^{10} \cdot \frac{1,0 \cdot 0,05^3}{12} = 6,79 \cdot 10^5 + 2,60 \cdot 10^5 = 9,39 \cdot 10^5 \frac{\text{Nm}^2}{\text{m}}$$

Schubsteifigkeit

Schubkorrekturfaktor für einen 5-schichtigen Aufbau mit konstanten Schichtdicken nach dieser Glg. für κ :

$$\kappa = \kappa_{5s} = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{1 + \frac{99^2}{99^2}} \cdot \left(3 + 2 \cdot \frac{G_{90}}{G_0} \right) \cdot \left(\frac{960 \cdot G_0}{G_{90}} + 883 \right) = \frac{5}{6} \cdot \frac{1}{1 + \frac{99^2}{99^2}} \cdot \left(3 + 2 \cdot \frac{72}{720} \right) \cdot \left(\frac{960 \cdot 720}{72} + 883 \right) = 0,244$$



Liegt keine konstante Schichtdicke vor, so ist der Schubkorrekturfaktor aus [dieser Glg.](#) oder

mittels einer FE-Rechnung zu ermitteln. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Anwendung von

[1].



Effektive Schubsteifigkeit:

$$k_{GA} = \kappa \cdot \sum \left(G_i \cdot A_i \right) = 0,244 \cdot \left(3 \cdot 720 \cdot 1000 \cdot 30 + 2 \cdot 72 \cdot 1000 \cdot 30 \right) = 1,68 \cdot 10^7 \text{ N}$$

Nachweisführung

Frequenzkriterium

Eigenfrequenz f_1 bei 2-seitiger Lagerung (ohne Querverteilungswirkung):

$$f_1 = \frac{\pi}{2 \cdot L^2} \cdot \sqrt{\frac{EI_{l,ef}}{m}} = \frac{\pi}{2 \cdot \{4,6\}^2} \cdot \sqrt{\frac{2,84 \cdot \{10\}^6}{(825 + 2000)/9,81}} = 7,38 \text{ Hz}$$

$$f_{\min} = 4,5 \text{ Hz} < f_1 = 7,38 \text{ Hz} < f_{gr,l} = 8,00 \text{ Hz}$$

Wenn die Schubverformung berücksichtigt wird, ergibt sich eine Eigenfrequenz von $f_1 = 7,11 \text{ Hz}$ (mit [1] ermittelt).

Eigenfrequenz f_1 bei 4-seitiger Lagerung (mit Querverteilungswirkung):

$$f_1 = \frac{\pi}{2 \cdot L^2} \cdot \sqrt{\frac{EI_{l,ef}}{m}} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{L}{b_D} \right)^4 \cdot \frac{EI_{b,ef}}{EI_{l,ef}}}$$

$$f_1 = \frac{\pi}{2 \cdot \{4,6\}^2} \cdot \sqrt{\frac{2,84 \cdot \{10\}^6}{(825 + 2000)/9,81}} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{\{4,6\}}{\{5,0\}} \right)^4 \cdot \frac{\{9,39 \cdot \{10\}^5\}}{2,84 \cdot \{10\}^6}} = 7,38 \cdot 1,11 = 8,20 \text{ Hz} > f_{gr,l} = 8,00 \text{ Hz}$$

Wenn die Schubverformung berücksichtigt wird, ergibt sich eine Eigenfrequenz von $f_1 = 7,91 \text{ Hz}$ (mit [1] ermittelt).

Steifigkeitskriterium

Mitwirkende Breite b_F nach Glg. (NA.7.2-E3):

$$b_F = L \cdot \sqrt[4]{\frac{EI_{b,ef}}{EI_{l,ef}}} = \{4,6\} \cdot \sqrt[4]{\frac{\{9,39 \cdot \{10\}^5\}}{2,84 \cdot \{10\}^6}} = 3,17 \text{ m}$$

Durchbiegung infolge einer vertikal wirkenden statischen Einzellast $F = 1 \text{ kN}$

ohne Anteil der Schubverformung:

$$w(1\text{ kN}) = \frac{\{F \cdot L^3\}}{48 \cdot \{\left(EI \right)_{l,ef}\} \cdot \{b_F\}} = \frac{\{1,0 \cdot \{10\}^3 \cdot \{4,6\}^3\}}{48 \cdot 2,84 \cdot \{10\}^6 \cdot 3,17} = 2,25 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0,22 \text{ mm} < \{w_{gr,l}\} = 0,25 \text{ mm}$$

Durchbiegung infolge einer vertikal wirkenden statischen Einzellast $F = 1 \text{ kN}$ inkl. Anteil der Schubverformung:

$$w(1\text{ kN}) = \frac{\{F \cdot L^3\}}{48 \cdot \{\left(EI \right)_{l,ef}\} \cdot \{b_F\}} + \frac{\{F \cdot L\}}{4 \cdot \{\left(GA \right)_{ef}\} \cdot \{b_F\}} = \frac{\{1,0 \cdot \{10\}^3 \cdot \{4,6\}^3\}}{48 \cdot 2,84 \cdot \{10\}^6 \cdot 3,17} + \frac{\{1,0 \cdot \{10\}^3 \cdot 4,6\}}{4 \cdot 1,68 \cdot \{10\}^7 \cdot 3,17} = 2,46 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 0,25 \text{ mm} \leq \{w_{gr,l}\} = 0,25 \text{ mm}$$

Schwingbeschleunigung

Da die erste Eigenfrequenz in manchen Fällen unter der Grenzfrequenz liegt, wird die Schwingbeschleunigung berechnet.

$$\{a_{rms}\} = \frac{\{0,4 \cdot \alpha \cdot \{F_0\}\}}{2 \cdot \zeta \cdot \{M^*\}} \text{ mit } \alpha = e^{-0,4 \cdot \{f_1\}} \text{ und } \{M^*\} = m \cdot \frac{L}{2} \cdot \{b_F\}$$

$$\{M^*\} = \frac{\{825 + 2000\}}{9,81} \cdot \frac{\{4,6\}}{2} \cdot 3,17 = 2100 \text{ kg}$$

2-seitige Lagerung ohne Berücksichtigung der Schubverformung

$$\alpha = e^{-0,4 \cdot 7,38} = 0,052$$

$$\{a_{rms}\} = \frac{\{0,4 \cdot 0,052 \cdot 700\}}{2 \cdot 0,04 \cdot 2100} = 0,09 \text{ m/s}^2 > a_{gr,l} = 0,05 \text{ m/s}^2$$

2-seitige Lagerung unter Berücksichtigung der Schubverformung

$$\alpha = e^{-0,4 \cdot 7,11} = 0,058$$

$$\{a_{rms}\} = \frac{\{0,4 \cdot 0,058 \cdot 700\}}{2 \cdot 0,04 \cdot 2100} = 0,10 \text{ m/s}^2 > a_{gr,l} = 0,05 \text{ m/s}^2$$

4-seitige Lagerung unter Berücksichtigung der Schubverformung

$$\alpha = e^{-0,4 \cdot 7,91} = 0,042$$

$$\{a_{rms}\} = \frac{\{0,4 \cdot 0,042 \cdot 700\}}{2 \cdot 0,04 \cdot 2100} = 0,07 \text{ m/s}^2 > a_{gr,l} = 0,05 \text{ m/s}^2$$

Zusammenfassung der Ergebnisse

2-seitige Lagerung ohne Berücksichtigung der Schubverformung

Frequenzkriterium	$f_{\min}=4,5 \text{ Hz} < f_1 = 7,38 \text{ Hz} < f_{\text{gr,l}} = 8,00 \text{ Hz}$	<fc #008000>✓</fc>
Steifigkeitskriterium	$w(1\text{kN})=0,22 \text{ mm} < w_{\text{gr,l}}=0,25 \text{ mm}$	<fc #008000>✓</fc>
Schwingbeschleunigung	$a_{\text{rms}} = 0,09 \text{ m/s}^2 > a_{\text{gr,l}}=0,05 \text{ m/s}^2$	<fc #ff0000>✗</fc>
<fc #ff0000>Nachweis nicht erfüllt</fc>		

2-seitige Lagerung unter Berücksichtigung der Schubverformung

Frequenzkriterium	$f_{\min}=4,5 \text{ Hz} < f_1 = 7,11 \text{ Hz} < f_{\text{gr,l}} = 8,00 \text{ Hz}$	<fc #008000>✓</fc>
Steifigkeitskriterium	$w(1\text{kN})=0,25 \text{ mm} \leq w_{\text{gr,l}}=0,25 \text{ mm}$	<fc #008000>✓</fc>
Schwingbeschleunigung	$a_{\text{rms}} = 0,10 \text{ m/s}^2 > a_{\text{gr,l}}=0,05 \text{ m/s}^2$	<fc #ff0000>✗</fc>
<fc #ff0000>Nachweis nicht erfüllt</fc>		

4-seitige Lagerung ohne Berücksichtigung der Schubverformung

Frequenzkriterium	$f_1=8,20 \text{ Hz} > f_{\text{gr,l}}=8,00 \text{ Hz}$	<fc #008000>✓</fc>
Steifigkeitskriterium	$w(1\text{kN})=0,22 \text{ mm} < w_{\text{gr,l}}=0,25 \text{ mm}$	<fc #008000>✓</fc>
Schwingbeschleunigung	-	nicht erforderlich
<fc #008000>Nachweis erfüllt</fc>		

4-seitige Lagerung unter Berücksichtigung der Schubverformung

Frequenzkriterium	$f_{\min}=4,5 \text{ Hz} < f_1 = 7,91 \text{ Hz} < f_{\text{gr,l}} = 8,00 \text{ Hz}$	<fc #008000>✓</fc>
Steifigkeitskriterium	$w(1\text{kN})=0,25 \text{ mm} \leq w_{\text{gr,l}}=0,25 \text{ mm}$	<fc #008000>✓</fc>
Schwingbeschleunigung	$a_{\text{rms}} = 0,07 \text{ m/s}^2 > a_{\text{gr,l}}=0,05 \text{ m/s}^2$	<fc #ff0000>✗</fc>
<fc #ff0000>Nachweis nicht erfüllt</fc>		

Referenzen

From:
<https://wiki.ihbv.at/> - IHBV Wiki

Permanent link:
https://wiki.ihbv.at/doku.php?id=clt:design:plate_loaded_out_of_plane:vibration:example:singlebeam&rev=1511529787 

Last update: **2019/02/21 10:30**
 Printed on 2026/07/31 11:48