Transport

Für einen Standardtransport dürfen Brettsperrholzplatten die Abmessungen von 3 m x 13,6 m nicht überschreiten.


Abb. 1: Abmessungen eines Standard-Sattelaufliegers[1)]

Dabei können die Platten sowohl liegend, als auch stehend transportiert werden.


Abb. 2: Stehender oder liegender Transport[2)]

Natürlich können auch größere Plattendimensionen transportiert werden, wobei sich die maximalen Plattengrößen je nach Hersteller zwischen 2,95 x 16,0 m und 3,2 x 20 m bewegen. Die Abmessungen für Sondertransporte sind von den jeweiligen Länderbestimmungen abhänging und müssen, sowie auch die Zufahrtsmöglichkeiten zur Baustelle, bei der Planung berücksichtigt werden. Auf der Baustelle werden die Platten meistens direkt mit dem Baukran auf die jeweilige Endpostion gehoben. Daher auch auf die Montagereihenfolge zu achten. Nähere Informationen zur Montagereihenfolge und zu den Hebezeugen ist dem Kapitel Montage zu entnehmen.

[1)], [2)]
aus der Verarbeitungsrichtlinie Binderholz-Brettsperrholz

From:
https://wiki.ihbv.at/ - **IHBV Wiki**

Permanent link:
https://wiki.ihbv.at/doku.php?id=clt:special:transport&rev=1486368840

Last update: **2019/02/21 10:19**
Printed on 2026/11/10 07:34